

Bretelle in fibra ottica Duplex LC/LC

Bretelle in fibra ottica Duplex LC/LC



Caratteristiche:

- Bretelle Duplex LC / LC
- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA

CODICE	COLORE	DESCRIZIONE
OPC-OS2-LCLC-01	yellow	BRETELLA LC-LC OS2 DUPLEX LSZH 1 MT
OPC-OS2-LCLC-02	yellow	BRETELLA LC-LC OS2 DUPLEX LSZH 2 MT
OPC-OS2-LCLC-03	yellow	BRETELLA LC-LC OS2 DUPLEX LSZH 3 MT
OPC-OS2-LCLC-05	yellow	BRETELLA LC-LC OS2 DUPLEX LSZH 5 MT
OPC-OS2-LCLC-10	yellow	BRETELLA LC-LC OS2 DUPLEX LSZH 10 MT
OPC-OS2-LCLC-15	yellow	BRETELLA LC-LC OS2 DUPLEX LSZH 15 MT
OPC-OS2-LCLC-20	yellow	BRETELLA LC-LC OS2 DUPLEX LSZH 20 MT

Bretelle in fibra ottica Duplex LC/LC

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	LC duplex / LC duplex
Materiale corpo	Tecnopolimeri plastici
Materiale ferula	Ceramica
Diametro ferula	1,25 mm
Tipo di cavo	Duplex Zip Tight
Diametro cavo (nominale)	2,00 mm
Guaina	Mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici (LSZH) Colore secondo convenzioni
Tiro (Max)	60 N
Raggio di curvatura (min)	60 mm
Temperatura di stoccaggio	-40 ÷ +70 °C
d'esercizio	0 ÷ +50 °C
Insertion Loss (Max)	0,3 dB
Return Loss (min)	>45dB (fibre OS2) >20dB (fibre OM1, OM2, OM3 e OM4)
Standard di conformità	CENELEC EN50173-1 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-B.2