

Bretelle in fibra ottica Duplex LC/SC



Caratteristiche:

- Bretelle Duplex LC / SC
- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA

CODICE	COLORE	DESCRIZIONE
OPC-OS2-LCSC-01	yellow	BRETELLA LC-SC OS2 DUPLEX LSZH 1 MT
OPC-OS2-LCSC-02	yellow	BRETELLA LC-SC OS2 DUPLEX LSZH 2 MT
OPC-OS2-LCSC-03	yellow	BRETELLA LC-SC OS2 DUPLEX LSZH 3 MT
OPC-OS2-LCSC-05	yellow	BRETELLA LC-SC OS2 DUPLEX LSZH 5 MT
OPC-OS2-LCSC-10	yellow	BRETELLA LC-SC OS2 DUPLEX LSZH 10 MT
OPC-OS2-LCSC-15	yellow	BRETELLA LC-SC OS2 DUPLEX LSZH 15 MT
OPC-OS2-LCSC-20	yellow	BRETELLA LC-SC OS2 DUPLEX LSZH 20 MT

Bretelle in fibra Duplex ottica LC / SC

Specifiche Tecniche

Tipo connettore: LC duplex / SC duplex

Corpo Materiale: Tecnopolimero plastico

Ferula Materiale: Ceramica

Diametro: LC 1,25 mm / SC 2,50 mm

Tipo di cavo

Diametro cavo (nominale) 2,00 mm

Duplex Zip Tight

Materiale Mescola LSZH

Colore secondo standard

Insertion Loss

Multimodali 0,3 dB (Max)

Monomodali 0,3 dB (Max)

Return Loss

45dB (fibre OS2)

20dB (fibre OM1, OM2, OM3 e OM4)

Temperatura d'esercizio 0 ÷ +50 °C

Temperatura di stoccaggio -40 ÷ +70 °C

Resistenza alla trazione Tiro (Max) 60 N

Raggio di curvatura (min): 60 mm

Standard di conformità CENELEC EN50173-1, ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568-B.2
